

LWT WALL COVER TECHNICAL DATA



SPECIFICATIONS / TECHNISCHE DATEN

Size / Abmessungen	12 x 24" 304,8 x 609,6 mm	18 x 36" 457,2 x 914,4 mm	6 x 48" 152,4 x 1219,2 mm
Thickness / Materialstärke (mm)	0,189" / 4,8 mm		
Wear Layer / Nutzschrift (mm)	2,8 mil / 0,07 mm		
Edge / Kante	V-groove / V-Fuge		
Construction / Konstruktion	ISOCORE Technology™		
Finish / Oberflächenvergütung	Urethane Coating with Ceramic Bead Particles Urethanbeschichtung mit Keramikpartikeln		
Use area / Einsatzbereich	residential / Wohnen		
REACH-Evaluation / REACH-Bewertung	available / liegt vor		
CE-Certification / CE-Zertifizierung	passed requirements / Anforderungen werden erfüllt		
Reaction to fire / Brandverhalten (EN 11925-2/ EN 13501-1)	Class E / Klasse E		
Content of PCP* / PCP*-Gehalt	not added during manufacturing / wird i. R. der Herstellung nicht verwendet		
Formaldehyde emission / Formaldehyd-Emission	not added during manufacturing / wird i. R. der Herstellung nicht verwendet		
Weight per piece / Gewicht pro Stück	0,655 kg	1,55 kg	0,655 kg
Weight per carton / Gewicht pro Karton	7,72 kg	12,4 kg	7,72 kg
Pieces per carton / Stück pro Karton	10	8	10
Coverage per carton / Fläche pro Karton	20sqft / 1,86 m ²	36sqft / 3,35 m ²	20sqft / 1,86 m ²
Coverage per piece / Fläche pro Stück	2 sqft / 0,186 m ²	4,5 sqft / 0,418 m ²	2 sqft / 0,186 m ²
Cartons per pallet / Kartons pro Palette	96	40	96
Gross Weight per pallet / Bruttogewicht pro Palette	770 kg	570 kg	770 kg
Pallets per container / Paletten pro Container	20	24	20

*Pentachlorophenol

allure sales division ERME

Argon 37a
4751XC Oud Gastel
The Netherlands
Tel.: +31 (0) 88 166 25 00
E-Mail: info@allure-innovation.com

